

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET DOEK

Samenstelling	Gebreide polyester stof met polyurethaan (PU) coating
Reactie op vuur	B - s1, d0
Breedte	200cm / 300cm / 400cm / 515cm
Gewicht	245 gr/m2, +/- 10%
Dikte	0,4mm
Uiterlijk	Mat, glad en uniform
Kleur	Mat, glad en uniform
Sterkte	5 keer sterker dan PVC-folie, scheurt niet CH: 5,5 daN; TR: 7,5 daN
Verpakking	Op maat gesneden, op rol (50m)
Garantie	10 jaar*

*volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Dabso



Antibacterieel



Antistatisch



Uv-bestendig



Milieuvriendelijk



Bedrukbaar



Waterbestendig



Lichtgewicht



Ademend



Lange duur

Dikte mm	Plenum mm	α_p Praktische absorptiecoëfficiënt						α_w	Akoestische absorptie klasse
		125	250	500	1000	2000	4000		
10	200	0.30	0.85	0.95	0.85	0.95	0.90	0.95	A
20	200	0.20	0.70	0.90	0.75	0.90	0.90	0.85	B
0	155	0.15	0.35	0.65	0.60	0.55	0.60	0.60	C
50	55	0.25	0.75	1.00	1.00	0.95	0.90	1.00	A
10	10	0.15	0.25	0.50	0.70	0.90	0.95	0.50	D