

## TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET DOEK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Samenstelling   | Gebreide polyester stof met polyurethaan (PU) coating               |
| Reactie op vuur | B - s1, d0  |
| Breedte         | 200cm / 300cm / 400cm / 515cm                                       |
| Gewicht         | 245 gr/m2, +/- 10%  |
| Dikte           | 0,4mm   |
| Uiterlijk       | Mat, glad en uniform  |
| Kleur           | Mat, glad en uniform  |
| Sterkte         | 5 keer sterker dan PVC-folie, scheurt niet CH: 5,5 daN; TR: 7,5 daN |
| Verpakking      | Op maat gesneden, op rol (50m)                                      |
| Garantie        | 10 jaar*  |

\*volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Dabso



Antibacterieel



Antistatisch



Uv-bestendig



Milieuvriendelijk



Bedrukbaar



Waterbestendig



Lichtgewicht



Ademend



Lange duur

| Dikte mm | Plenum mm | $\alpha_p$ Praktische absorptiecoëfficiënt |      |      |      |      |      | $\alpha_w$ | Akoestische absorptie klasse |
|----------|-----------|--|------|------|------|------|------|------------|------------------------------|
|          |           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |            |                              |
| 10       | 200       | 0.30                                       | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95       | A                            |
| 20       | 200       | 0.20                                       | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.85       | B                            |
| 0        | 155       | 0.15                                       | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60       | C                            |
| 50       | 55        | 0.25                                       | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 1.00       | A                            |
| 10       | 10        | 0.15                                       | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.50       | D                            |